

SHERWIN-WILLIAMS®

Kök & Badrum

Produktguide



Produktguide för kök och badrum





Sherwin-Williams ytbehandlingar för kök och badrum

Sherwin-Williams produktportfolio kan erbjuda dig ytbehandlingslösningar av bästa kvalitet, med mycket god resistens mot kemisk och mekanisk påverkan samtidigt som du erhåller en vacker ytfinish.

Oavsett morgondagens trender så kan vi erbjuda dig den ytbehandlingsteknologi du behöver för att nå dina högt ställda krav med tanke på kvalitet, prestanda och utseende.

Genom Sherwin-Williams får du tillgång till såväl branschledande ytbehandlingsteknologier som miljöanpassade produkter. Ytbehandlare kan dra nytta av lokal rådgivning och support, oavsett geografiskt läge eller typ av substrat, uppbackade av styrkan hos en global organisation.

Oavsett om du ytbehandlar kök eller badrum, plana eller profilerad ytor, kan Sherwin-Williams erbjuda dig ytbehandlingslösningar som kombinerar estetik, prestanda och processfunktionalitet. Allt för att möta och överträffa dina förväntningar.

Genom vårt globala varumärke kan vi tillhandahålla ett komplett utbud av ytbehandlingsteknologier skraddarsydda för att möta just dina specifika behov och

preferenser. Tack vare vår ledande position inom UV- och LED-härdande ytbehandlingar, i kombination med ett omfattande utbud av vattenburna lösningar, fortsätter vi fokusera på att utveckla innovativa teknologier som ger ytbehandlare nya möjligheter att arbeta med trä. Sherwin-Williams erbjuder även vätske- och pulverbaserade ytbehandlingar för objekt tillverkade av metall och plast, och vi kommer att fortsätta utveckla synergisystem för de aktörer som jobbar med ett brett spektrum av substrat.

Eftersom vi fokuserar på träytbehandlingar anpassade för industriellt bruk så gör vi allt vi kan för att säkerställa att våra ytbehandlingssystem hjälper till att snabba upp produktionen och förbättra genomströmningen, samtidigt som vi garanterar stringens i såväl utseende som prestanda. Alla våra produkter backas upp av vår strävan att kunna erbjuda lokal och skraddarsydd support i global skala.

Primära fördelar

- Tålig ytfinish av högsta kvalitet
- Minimala eller inga extra investeringskostnader
- Inga organiska lösningsmedel - bra för miljö
- Avsevärt mindre risk för hudirritation och allergier

Produkttyper

Skåp- och skåpsluckor

Lösningar

Vattenburna, vattenburen UV och UV, High-solids, PU- och SH-system

Substrat

Trä, faner, MDF, board, spånskiva

Applicering

Sprutning, valsning och ridå-applicering

Sherwin-Williams vattenburna och vattenburna UV produkter



Produktnamn	Produktfamilj	Torrhalt %/vikt	VOC g/lit	Glans	Baser	Relativ torktid	Appliceringsmetod	Substrat
Vattenburna grund- och toppfärger								
Laqva Prime	ED1225	50 – 57	53 – 57	Flat	C	8	HPS	1, 3 – 6
Laqva Prime	ED1226	48 – 53	56 – 60	Flat	C	7	HPS	1, 3 – 6
Laqva Prime	ED1227	60	58	Flat	–	5	HPS	1, 3 – 6
Laqva Prime	ED1250	54	81	Flat	–	5	HPS	1, 3 – 6
Laqva Top	EG1351	27 – 50	30 – 72	10 – 70	A + C	6	HPS	1, 3 – 6
Vattenburen UV grund- och toppfärger								
Aqualight Top	WH1663	47 – 53	34 – 48	10 – 90	–		HPS	1, 3 – 6
Aqualight Top	WH1667	48 – 50	40 – 45	10 – 40	–		HPS	1, 3 – 6
Aqualight Top	WH1671	38 – 47	38 – 47	20 – 90	C		HPS	1, 3 – 6
Vattenburna grund- och topplacker								
Lacroma Sealer	EL1151	35	36	11 – 13	–	7	HPS	4 – 6
Lacroma Clear	EM1172	32 – 33	88 – 92	10 – 25	–	7	HPS	4 – 6
Vattenburen UV grund- och topplacker								
Aqualight Clear	WM1607	33 – 35	35 – 37	5 – 15	–		HPS	4 – 6
Aqualight Clear	WM1626	38 – 41	27 – 35	5 – 15	–		HPS	4 – 6



Appliceringsmetoder

LPS – Lågtryckssprutning
 HPS – Högtryckssprutning
 CC – Ridåapplicering
 ES – Elektrostatisk applicering
 RC – Valsapplicering
 VC – Vacuumapplicering

Substrat

1 – MDF-HDF
 2 – Spånskiva
 3 – Melaminbelagd spånskiva
 4 – Lövträ
 5 – Barrträ
 6 – UV-grundfärg eller grundlack
 7 – SH-grundfärg

Beskrivning

Fyllig grundfärg med mycket god utflytning. I kombination med VB- och VB/UV-täckfärger erbjuder denna grundfärg goda mekaniska egenskaper och förbättrat utseende. Fungerar också tillsammans med syrahärdande täckfärger utan att orsaka problem såsom blåsbildning och uppdragning. Mycket lätt att slipa med borste. Två lager behövs för att uppnå bäst resultat.

Fyllig grundfärg med god utflytning. Tack vare sin sammansättning är den optimal för Möbelfaktas baskrav. I kombination med VB- och VB/UV-täckfärger är detta en av våra bästa grundfärger när det kommer till mekaniska egenskaper. Snabbtorkande med goda staplingsegenskaper. Kräver hård slipning för att uppnå bäst resultat. Kan användas både som enskikts- och tvåskiktsgrundfärg med gott resultat.

Snabbtorkande grundfärg med bra utflyt och bärighet som ger fylliga ytor. Används tillsammans med VB och VB/UV täckfärg.

Fyllig grundfärg som ger bra filmbildning på svåra substrat vilket gör den lämplig för ommålning av målade/lackade ytor. Går att använda på både plana ytor och kanter. Kan övermålas med syrahärdande eller vattentoppfärg.

Allround täckfärg. Goda fyllnadsegenskaper och hög resistens mot kemisk påverkan. Förbättrar utseendet och ger bra vidhäftning mot de flesta typer av substrat och grundfärger.

Högkvalitativ täckfärg för möbler i vita och naturvita kulörer. Goda fyllnadsegenskaper och hög resistens mot kemisk och mekanisk påverkan. Då produkten har höga fyllnadsegenskaper, krävs en högre UV-dos för att nå genomhärdning.

Täckfärg för möbler i vita och naturvita färger. Ger en hård och stark yta med mycket god resistens mot kemisk och mekanisk påverkan. Ger en homogen glans vid mycket låga nivåer. Döljer i hög grad underliggande slipmärken.

Täckfärg som gör det möjligt att tinta de flesta kulörer med YZ1600-pastor. Tintingdatabas finns tillgänglig. Täckfärgen är snabbtorkande och har bra resistens mot kemisk påverkan.

Fyllig och flexibel grundlack lämplig för olika träslag och betser. Bra slipegenskaper. Ger förbättrad resistens mot fett och fettspridning.

Klarlack för olika träslag. Kan användas som enkomponentlack eller med tillsats av härdare EV3001 för bättre resistens för t.ex bordsytor.

Klarlack med hög resistens mot kemisk och mekanisk påverkan. Hög transparens och vätning på mörka betser.

Allround klarlack med bra kemisk resistens och transparens.

Sherwin-Williams UV härdande produkter



Produktnamn	Produkt-familj	Torrhalt %/vikt	VOC g/lit	Glans	Baser	Min UV-dos mJ/cm2	Appliceringsmetod	Substrat
UV härdande spackel								
Uvett Fill	UK1373	>99	5	–	–	250	RC	1 – 5
Uvett Fill	UK1380	>99	1 – 8	–	–	250	RC	1 – 5
UV härdande grund- och toppklacker								
Uvett Seal	UF320	>99	6	–	–	450	RC	1 – 5
Uvett Prime	UC1188	>99	11	–	–	300	RC	3 – 5
Uvett Clear	UC1389	>99	8	–	–	150	RC	1 – 5
Uvett Clear	UM1177	>99	13 – 18	10 – 40	–	300	RC	6
UV härdande grund- och toppfärger								
Uvett Prime	UF1389	>99	7 – 8	–	–	300	RC	1 – 5
Uvett Prime	UF1188	>99	6 – 13	–	–	300	RC	3 – 5
Uvett Top	UH119X	>98	4 – 22	15 – 90	A	300	RC	6



Appliceringsmetoder

LPS – Lågtryckssprutning
 HPS – Högtryckssprutning
 CC – Ridåapplicering
 ES – Elektrostatisk applicering
 RC – Valsapplicering
 VC – Vacuumapplicering

Substrat

1 – MDF-HDF
 2 – Spånskiva
 3 – Melaminbelagd spånskiva
 4 – Lövträ
 5 – Barrträ
 6 – UV-grundfärg eller grundlack
 7 – SH-grundfärg

Beskrivning

Monomerfritt spackel med medelhög viskositet för lättspackelmaskiner. Goda fyllnadsegenskaper, lätt att applicera och enkel att slipa.

Vitt spackel med medelhög viskositet för lättspackelmaskiner. Erbjuder en bättre täckförmåga i korta linjer. Inte lika bra fyllnadsegenskaper och slipbarhet som ett transparent spackel. Mycket viktigt att kontrollera appliceringsmängden för att säkerställa genomhärdning.

Monomerfri grund med bra fyllnadsegenskaper och transparens. Är tålig mot genomslipning och ger bra vidhäftning för VB och VB/UV toppfärg/lack.

Klar grund för tintning av kulörer.

Monomerfri klar grund för tintning av kulörer. Ger kostnadseffektiva ytor.

Topplack med hög resistens mot mikrorepor. Mycket svårslipad på grund av den kemiska sammansättningen.

Monomerfri grundfärg med goda täckegenskaper för kostnadseffektiva ytor.

Klar grund för tintning av kulörer. Kan appliceras i både standardmängd 12 g/m², upp till 17 g/m².

Täckfärg med bra utflyktning och hög ytresistens. X = slutsiffra beroende på glans.

Sherwin-Williams lösningsmedelsburna produkter



Produktnamn	Produktfamilj	Torrhalt %/vikt	VOC g/lit	Glans	Baser	Appliceringsmetod	Substrat
Syrahärdande grund- och toppfärger							
Care Prime	DF1324	60 – 64	455 - 485	< 13	D + Svart	LPS – HPS – ES	1 – 6
Care Prime HS	DF1380	73	351	< 13	–	LPS – HPS	1 – 6
Care Top	DH1311	69 – 72	280 – 375	80 - 85	A + D	LPS – HIPS – ES	3 – 7
Care Top	DH1325	58 – 71	365 – 430	10 – 60	B, C, R	LPS – HPS – ES	3 – 7
Care Top	DH1326	57 – 69	375 – 495	10 - 35	A + D	CC – LPS – HPS	3 – 7
Care Top	DH1365	50 – 63	450 – 510	35	A + D	CC – LPS – HPS	3 – 7
Care Top	DH1397	62 – 67	396 – 404	25, 35	A + D	LPS – HPS	3 – 7
Polamin Top	DH1853	61	445	35	–	LPS – HPS	3 – 7
Syrahärdande grund- och topplack							
Kadunyl Clear	CC/CM1510	42 – 44	525 – 535	10 - 90	–	CC – LPS – HPS	4 – 6
Care Clear	DM1302	53 – 55	440 – 460	25 – 40	–	CC – LPS – HPS	4 – 5
Bernyl Deluxe	DM394	44 – 47	520 – 535	5 – 60	–	CC – LPS – HPS	4 – 6
Polyuretan topplack							
Furni Clear	TM1502	26 – 28	690 – 696	5, 10	–	LPS – HPS	4 – 7
Furni Clear	TM1512	32 – 33	650 – 655	10 – 25	–	LPS – HPS	4 – 7



Appliceringsmetoder

LPS – Lågtryckssprutning
 HPS – Högtryckssprutning
 CC – Ridåapplicering
 ES – Elektrostatisk applicering
 RC – Valsapplicering
 VC – Vacuumapplicering

Substrat

1 – MDF-HDF
 2 – Spånskiva
 3 – Melaminbelagd spånskiva
 4 – Lövträ
 5 – Barrträ
 6 – UV-grundfärg eller grundlack
 7 – SH-grundfärg

Beskrivning

Standardgrundfärg med bra fyllnads- och täckförmåga. Bra vertikala sprutegenskaper utan tendens till rinning.

Grundfärg med hög torrhalt och utmärkta utflytning- och fyllnadsegenskaper.

Högglansig färg för badrum och kök. Goda fyllnadsegenskaper. Kan poleras för att uppnå en högre glans.

Täckfärg med mycket bra fyllnads- och täckförmåga. Bra vertikala sprutegenskaper utan tendens till rinning.

Täckfärg med mycket bra fyllnads- och täckförmåga. Bra vertikala sprutegenskaper utan tendens till rinning. Speciellt utvecklad för kulörframtagning.

Mycket snabbhärdande och därför lämplig för linjer med höga hastigheter där snabb stapling krävs. Bra utflytning. Fungerar mycket bra med ridåapplicering men ej lämplig för vertikal sprutning.

Låg tixotropisk produkt med bra utflytning och täckförmåga. Anpassad för linjeproduktion.

Icke-gulnande färg med bra utflytning och täckförmåga. Mellansnabb härdning. Ej lämplig för vertikal sprutning.

Ickegulnande klarlack för pastellbets och olika träslag där minimal gulning önskas.


Fyllig klarlack för ett utséende med "fyllda porer". Bra vertikala sprutegenskaper utan tendens till rinning och bra klarhet. Innehåller UV-skydd för minskad gulning. Framtagen för marin inredning.

Snabbt och allsidigt klarlackssystem för möbler. Passar de flesta typer av trä, såväl massivt som faner. Utmärkt för betsat trä (dock inte på pastellbets).

Ickegulnande klarlack med låg glans som ger mycket tåliga ytor. Används där man önskar ett "obehandlat" vax liknande utseende.

Klarlack som ger mycket tåliga ytor. Kan med fördel användas på ytor som utsätts för daglig desinfektion.

Globala lösningar – lokal leverans




Dra nytta av globala lösningar och kunskapen hos lokal support.

Produktionen är global och det är vi också. Oavsett om din verksamhet är nationell eller multinationell så kan du skapa trygghet i hela värdekedjan genom att dra nytta av vår globala teknologi, produkttillgänglighet, lagerhantering och expertis, samt av vårt stringenta färg- och produktutbud.

När du anförtror dina ytbehandlingsbehov till oss så får du uppleva den personliga supporten hos en lokal partner som backas upp av resurserna hos ett globalt ledande företag.

Våra lokala säljare och tekniker hjälper dig att anpassa produkter och lösningar efter dina behov så att du kan få ut så mycket som möjligt av din verksamhet, oavsett var du befinner dig.



Sherwin-Williams – Your Coating Solutions Partner

Genom Product Finishes division är Sherwin-Williams en ledande aktör inom industriell ytbehandling som levererar lokala ytbehandlingslösningar i global skala till OEM-företag och underleverantörer. Med hjälp av våra dedikerade ytbehandlingsexperter tillför Sherwin-Williams mervärde till ytbehandlingsprocessen genom att erbjuda teknisk assistans på plats, skräddarsydda produkter, färg- och designservice, samt hjälp och expertis med processförbättrande åtgärder. Sherwin-Williams drar nytta av en infrastruktur som spänner över sex kontinenter och tillhandahåller innovativa ytbehandlingsprodukter i såväl vätske- som pulverform för att skydda trä, metall och plast, samt utrustning och tillbehör som används vid applicering av ytbehandlingar. För en bättre finish, fråga Sherwin-Williams.

Sedan 1866 har Sherwin-Williams försett tillverkare och ytbehandlare med lösningar som bidragit till att förbättra deras produkter och gjort det lättare för dem att uppnå sina mål för hållbarhet och produktivitet. Både när det gäller träindustrin och de allmänna industriella marknaderna erbjuder våra innovativa ytbehandlingslösningar ett mervärde genom att inkludera erfarenhet, kunskap och teknisk expertis samt branschledande lokal support. Vi är mer än en ytbehandlingsleverantör – vi är din ytbehandlingspartner.



Besök oss på www.sherwin-williams.eu

© The Sherwin-Williams Company
Version 1, 2016